



POURQUOI L'USINAGE METEC ?

METEC Metal Technology Inc. est un atelier d'usinage de précision et de fabrication de métaux.

Le processus de fabrication complet de **METEC** va de l'acquisition de matériaux à la finition complexe et aux revêtements spéciaux. En collaboration avec les clients et les fournisseurs, **METEC** s'assure que les spécifications des matériaux sont adaptées à l'application et que la qualité est maintenue à chaque processus - du simple tournage et fraisage à l'usinage de précision complexe, en passant par le produit final et l'emballage.

Que vous soyez à la recherche d'une solution unique ou d'une production, **METEC** peut vous aider.

Avez-vous une demande spéciale ou avez-vous besoin de renseignements supplémentaires?

Contactez les ventes au 613-678-3957



FABRICATION

HYPERTHERM XPR300 Plasma CNC
Table de 5 pi x 10 pi, Épaisseur de coupe
jusqu'à 2 po

SOUDAGE:

MIG/TIG : acier, acier inoxydable et aluminium

ALROLL Rouleau
Capacité de 5 pi x ¼ po

AMADA RG100 Presse plieuse avec Hurco CNC
Jauge arrière
110 tonnes, capacité maximale de ½ po x 24 po ou
3/8 po x 72 po, 10 pi de long

MASTEEL Presse plieuse
220 Tonne, Maximum Capacity 1/2" x 24" ou
3/8" x 72", 12' Long

USINAGE - CNC

HAAS VF-2 Fraiseuse CNC x 2
X- course de l'axe : 30 po
Y- course de l'axe : 16 po
Z- course de l'axe : 20 po

MORI SEIKI Tour CNC TL-40
Distance entre les centres : 120 po
X-course de l'axe : 9,25 po
Z-course de l'axe : 76,77 po
Diamètre maximal de tournage : 16,5 po
Alésage de la broche : 3,5 po

HAAS VF-5 Fraiseuse CNC
X- course de l'axe : 50 po
Y- course de l'axe : 26 po
Z- course de l'axe : 25 po

MAZAK Quickturn 10
6,25 po x 10 po de long
Diamètre de coupe max : 6,30 po
Longueur de coupe max : 11,22 po
X- course de l'axe : 3,75 po
Z- course de l'axe : 11,40 po

DOOSAN PUMA 2000SY Tour avec outillage direct
Diamètre max de tournage : 13 po
Basculement max du lit de tour : 23,6 po
Distance entre les broches : 33,8 po
Longueur max de tournage : 20,10 po
Capacité max de la barre : 2,625 po

USINAGE - MANUEL

LILIAN 5VH Broyeur avec packet Acurite 3 axes
X- course de l'axe : 40 po
Y- course de l'axe : 17,5 po
Z- course de l'axe : 17,5 po

HARDINGE Tour d'outillage
Oscillation : 11 po
Centres : 18 po

LUX-MATTER 2182G Tour d'outillage
Oscillation : 22 po
Centres : 72 po

DOALL Scie à ruban
Capacité : 9 po

MAXIMART Broyeur
X- course de l'axe : 41,25 po
Y- course de l'axe : 19,5 po
Z- course de l'axe : 14 po

CYCLEMATIC CTL-618e Tour d'outillage avec
vitesse électronique variable et filetage
Oscillation : 10 po
Centres : 18 po

CHALLENGER Tour manuel
Oscillation : 14 po
Centres : 60 po

AUTRES SERVICES

- Traitement thermique
- Revêtement en poudre et peinture humide
- Test de charge
- Sablage
- Placage de zinc
- Anodisation et passivation
- Moulage en polyuréthane
- Soudure